

# Gebruik Magneetstickers

## Let op! volg de onderstaande richtlijnen

De ondergrond moet vóór het aanbrengen van het magneetstickers schoon, stofvrij en droog zijn.

Magneetstickers moeten in het algemeen over een volledig oppervlak worden aangebracht en mogen niet om bumpers of randen van de autocarrosserie heen worden bevestigd.

Verwijderde magneetstickers moeten steeds vlak worden opgeslagen.

Knikken of doorbuigen vermindert de toepasbaarheid aanzienlijk.

Mocht de magneetfolie een keer worden opgerold, dan met de bedrukte zijde naar buiten.

Te sterke laklagen of plamuur plekken op de carrosserie van de auto beperken het kleefvermogen van de magneetfolie aanzienlijk.

Bij hoge buiten temperaturen en ononderbroken, meerdere dagen hechten van de magneetfolie op de autocarrosserie kan er eventueel een hechting aan de autolak ontstaan.

Per dag moet het magneetstickers één keer worden verwijderd. Bij nieuwe auto's of indien er sprake is van een nieuwe laklaag mogen de magneetstickers pas na ca. 3 maanden worden aangebracht.

De reiniging van de magneetstickers dient alleen met water en tenminste één maal per week plaats te vinden, bij hoge temperaturen om de dag.

Geen oplosmiddelen of oplosmiddel houdende vloeistoffen gebruiken.

Indien de magneetsticker niet meer vlak kan worden aangebracht, dan adviseren wij om deze op een tenminste 1 mm dikke stalen plaat bij ca. + 30°C tot + 40°C, 24 tot 48 uur te laten hechten.

Het hechtvermogen is bij aanbrengen op de autocarrosserie tot een maximumsnelheid van 120 km/u gewaarborgd. Voorwaarde is een dikte van de magneetfolie van 0,9 mm.